

RUA BOM JESUS (TRECHO 03) BAIRRO BOM JESUS AXIXÁ TO.

Extensão do trecho = 100,00 m

Largura do trecho = 6,00 m

2 meios fios = 0,30 m

Decliv. transversal = 3,0 %

Fator de correção do aterro = 10,00

Área do Revestimento

600,00 m²

h =

VOLUMES

Revestimento

30,000 m³

0,05 m

Base

63,000 m³

0,10 m

Sub-base

63,000 m³

0,10 m

Aterro

6,116 m³

Aterro corrig.

61,165 m³

Corte

-67,352 m³

BOTA-FORA

-6,188 m³

Movimento de terras

73,469 m³

ESTACA	ESTACA	Elementos do projeto		Parábola		Cotas do terreno	Cotas das tangentes	Ct. greide curvo	Ct. greide cu	Cotas Verm.	Cotas Verm.	Cotas Verm.	VOLUMES	VOLUMES	VOLUMES
Inteira	Decimal	PC/PI/PTV	Decl.	L	y			Eixo	Bordos	Esq.	Eixo	Dir.	Aterro	Aterro corrig.	Corte
0	0,00		0,00	0	0,000	99,918	99,918	99,918	99,824	-0,094	0,000	-0,094	0,000	0,000	-30,328
1	0,00	PIV	5,24 %	40	-0,387	100,966	100,966	100,579	100,485	-0,481	-0,387	-0,481	0,409	4,088	-28,532
2	0,00	PCV	0,00	0	0,000	100,431	100,466	100,466	100,372	-0,059	0,035	-0,059	2,993	29,928	-1,191
3	0,00	PIV	-2,50 %	40	0,088	99,966	99,966	100,054	99,960	-0,006	0,088	-0,006	2,649	26,495	-2,171
4	0,00	PTV	0,00	0	0,000	99,804	99,818	99,818	99,724	-0,080	0,014	-0,080	0,065	0,654	-5,131
5	0,00	0,00	-0,74 %	0	0,000	99,670	99,670	99,670	99,576	-0,094	0,000	-0,094	0,000	0,000	0,000